製品環境データシート

HR5212C

環境改善の主なポイント

- 防振二重構造、アクティブ動吸振器、防振スプリングの先進的な低振動機構を搭載し、振動値（打撃方向負荷時）を従来製品（#HR5211C）に比べ約30%低減した。（低振動）
- 製品の［再使用+リサイクル］可能率、再生可能率が高く、分別処理が容易である。（省資源）

2015年6月 現在

No.	環境情報項目					仕様	
1	製品／モデル名		52mmハンマドリル ／ HR5212C				
	主要構成	本機　HR5212C	ストッパポール	ビット用グリス	プラスチックケース		
		全質量　18.5　ｋｇ	外形寸法（縦×横×高さ）	440 × 645 × 202	mm		
2	本機寸法	〔全長×幅×高さ〕				599 × 140 × 287	mm
3	最大穿孔能力〔コンクリート：超硬ドリル／コアビット〕					52／160	mm
4	製品使用時消費電力					1,430	W
5	待機消費電力					0	W
6	本機質量	本機				11.4	kg
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金(含ステンレス)			59	%
			銅及び銅合金			4	%
			アルミニウム			9	%
			その他の金属			0	%
			樹脂、ゴム			19	%
			その他			9	%
		キャブタイヤコード				683	g
		主要素材 質量構成比	銅及び銅合金			17	%
			樹脂、ゴム			83	%
		グリップ				545	g
		主要素材 質量構成比	鉄及び鉄合金(含ステンレス)			42	%
			樹脂、ゴム			58	%
		［再使用＋リサイクル］可能率　〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕				A	
		再生可能率　〔A＞85%、85%≧B＞70%、70%≧C＞55%〕				A	
7	標準付属品質量	ストッパポール	鉄			86	g
		ビット用グリス	その他			94	g
		プラスチックケース				5.7	kg
		主要素材 質量構成比	樹脂、ゴム			100	%
			鉄及び鉄合金（含ステンレス）			0	%
			その他			0	%
		取扱説明書	紙			35	g
8	梱包材					無し	g
9	環境関連の法令・規格対応	RoHS				適合	
10	騒音					98	dB